

## FARETTO CALPESTABILE 3W 1 FASCIO (CODICE: FE25-3W-1)

Il faretto da incasso per pavimentazioni (a terra) calpestabile, cono mono - fascio di luce, può essere installato sia in interno che in esterno, avendo una tenuta stagna IP65, ossia completa protezione contro la polvere e impermeabilità contro la pioggia (non a immersione).



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

<b>Marchio</b>	Silamp
<b>Potenza</b>	3W (3 LED da 1W)
<b>Tensione di funzionamento</b>	220-240v AC 50-60 HZ
<b>Tecnologia</b>	LED COB
<b>Lumen</b>	270 lumens
<b>Resa</b>	30W (rispetto a un'alogeno)
<b>Temperatura luce</b>	6400K – 4200K – 3000K
<b>Fascio di luce</b>	90°
<b>Indice di Resa Cromatica</b>	CRI 80
<b>UGR</b>	<19
<b>Indice di protezione</b>	IP65
<b>Tipo di installazione</b>	A incasso pavimento
<b>Materiali</b>	Metallo, PV e vetro
<b>Colore (finitura)</b>	Nero
<b>Diffusore</b>	Vetro trasparente
<b>Durata media</b>	> 20.000 h
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-10°C ~ +45°C.
<b>Certificazioni</b>	CE e Rohs
<b>Classe di efficienza</b>	A+
<b>Caratteristiche Led</b>	Non dimmerabile
<b>Misure</b>	Diametro esterno: 100 mm Diametro della parte sottostante: 95 mm Diametro diffusore: 68 mm Diametro corpo minore (con controcassa): 70 mm Diametro corpo minore (senza controcassa): 65 mm Altezza (senza controcassa): 95 mm Altezza totale (con controcassa): 105 mm Foro da incasso consigliato (con controcassa): 96 mm Lunghezza cavo: 200 mm

# SCHEDA TECNICA

## ALTRE FOTO

